

FRESH'O

Fontaine à eau fraîche, eau tempérée, eau chaude, et eau gazeuse*



Fabriquée en France, la fontaine **Fresh'O** offre un grand confort d'utilisation grâce à son silence, sa puissance discrète et ses multiples fonctions. Avec sa technologie de rafraîchissement à banc de glace, elle est adaptée à des entreprises qui disposent d'une salle de pause de 10 à 50 personnes en même temps.




Polyvalente, la Fresh'O offre 2 températures d'eau différentes : eau fraîche et eau tempérée. Vous pouvez ajouter en option l'eau chaude ou l'eau gazeuse pour un maximum de confort pendant votre pause.

- Débit 45L/H : jusqu'à **50 gobelets d'eau réfrigérée** à la suite.
- Possibilité de **remplissage de bouteille** de 50 cl.
- Refroidissement à banc de glace haute performance ; une technologie qui réduit de 50% votre consommation d'énergie.
- **Bac à égoutture amovible.**



Faites
le choix
d'une eau
de qualité, fraîche,
filtrée et en illimitée !

Notre fontaine **Fresh'O** est équipée d'un **système de filtration** ultra-performant à charbon actif, qui élimine 99.9% des bactéries pathogènes et vous garantit **une eau des plus pures**, et sans pesticides.



FRESH'O

Fontaine à eau fraîche, eau tempérée, eau chaude, et eau gazeuse*



Les options

- 1 Distributeur** de gobelets **latéral**.
- 2** Système d'**évacuation** au réseau des **eaux usées**.
- 3** Collecteur de **400 gobelets** usagés en tôle pré-laquée assortie à la fontaine.
- 4 Coupure électronique** du bac à égoutture en cas de trop plein.

Équipements et caractéristiques techniques

- Système de protection anti-inondation.
 - Groupe froid monté sur châssis avec un condenseur statique d'une puissance de 50W.
 - Bac à égoutture amovible d'une contenance de 0.25L, avec signalisation du trop plein grâce à un flotteur jaune.
 - Débit d'eau fraîche : 45 litres par heure.
 - Commande électrique par boutons poussoirs.
 - Alimentation électrique : AC 230V/1/50Hz.
 - Bec de sortie d'eau situé sous le système de commande, totalement inaccessible pour les utilisateurs, garantissant une hygiène parfaite.
 - Carrosserie anti-corrosion, façade et plateau en ABS, avec côtés en tôle plastifiée.
 - Réseau d'eau indispensable.
 - Température eau chaude : jusqu'à 77°C.
 - Température eau froide : moins de 12°C.
-
- Dimensions (DxH) : 332 x 1132 mm.
 - Poids : 30 kg.



Les services Saveur Express'O



Installation
en moins de 15 jours.



Entretien préventif
par nos spécialistes.



Dépannage sous 24h
ou remplacement rapide.



Service clients
à votre écoute.



Suivi et contrôle
avec attestation
de passage et courrier
d'information.

*l'eau chaude et l'eau gazeuse sont des options.

Retrouvez-nous sur **LinkedIn**